



# KETTLER

## AUSSCHREIBUNGSTEXTE

B E T Ä T I G U N G S E L E M E N T E

## KETTLER Einbaugarnitur

## EBG verstellbar

### EBG verstellbar VAS

Zweiteilige höhenverstellbare Schlüsselstange aus Vierkantstahl und Vierkantrrohr, Betätigungsgeometrie kaltgeschmiedet, feuerverzinkt, aufgeschweißtes Sicherungsblech zur Transportsicherung, Edelstahlstellhülse mit Madenschraube, auszuggesichert, Kuppelmuffe aus Temperguß, Niro-Spezialspindelstift; zweiteiliges Hülsrohr aus Polyethylen, Zentrierkappe, PE-VAS-Glocke;

- armaturenabhängiger Verstellbereich: \_\_\_\_\_  
von ca.: (RD 1,00-1,50 m / RD 1,20-1,80 m / RD 1,70-2,70 m)
- Stückzahl: \_\_\_\_\_

### EBG verstellbar KOS

Zweiteilige höhenverstellbare Schlüsselstange aus Vierkantstahl und Vierkantrrohr, feuerverzinkt, aufgeschweißtes Sicherungsblech zur Transportsicherung, Edelstahlstellhülse mit Madenschraube, auszuggesichert, Kuppelmuffe und Vierkantschoner aus Temperguß, Vierkantschoner mit Madenschraube befestigt, Niro-Spezialspindelstift; zweiteiliges Hülsrohr aus Polyethylen, Zentrierkappe, PE-Glocke;

- Nennweite: \_\_\_\_\_  
[DN 40/50]; [DN 65/80]; [DN 100/150]; [DN 175/200]; [DN 250/300]; [DN 400/450]
- armaturenabhängiger Verstellbereich: \_\_\_\_\_  
von ca.: (RD 1,00-1,50 m / RD 1,20-1,80 m / RD 1,70-2,70 m)
- Stückzahl: \_\_\_\_\_