



KETTLER

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

B E T Ä T I G U N G S E L E M E N T E

KETTLER Einbaugarnitur

EBG

starr

EBG starr VAS

Fixlanges Gestänge aus Rundstahl, Betätigungsgeometrie kaltgeschmiedet, Kuppelmuffe aus Temperguß, Niro-Spezialspindelstift, korrosionsgeschützt durch lösungsmittelfreie, umweltfreundliche Lackierung; Hülsrohr aus Polyethylen mit Kunststoffkappe und PE-VAS-Glocke;

- Rohrdeckung: _____
ca.: (RD 1,00-1,50 m / RD 1,20-1,80 m / RD 1,70-2,70 m)
- Stückzahl: _____

EBG starr KOS

Fixlanges Gestänge aus Rundstahl, Kuppelmuffe und Vierkantschoner aus Temperguß, korrosionsgeschützt durch lösungsmittelfreie, umweltfreundliche Lackierung; Hülsrohr aus Polyethylen mit Kunststoffkappe und PE-Glocke;

- Rohrdeckung: _____
ca.: (RD 1,00-1,50 m / RD 1,20-1,80 m / RD 1,70-2,70 m)
- Nennweite: _____
[DN 40/50]; [DN 65/80]; [DN 100/150]; [DN 175/200]; [DN 250/300]; [DN 400/450]
- Stückzahl: _____