



KETTLER

AUSSCHREIBUNGSTEXTE

DURCHFÜHRUNGSSYSTEME

KETTLER RDK

PO-S/F

KETTLER RDK PO-S

Ringraumdichtung für die Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei nicht drückendem Wasser bestehend aus:
Zwei Flanschen, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl sowie einer 30 mm NBR-Dichtung;

- besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig): _____
- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: _____ mm
- Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: _____ mm
- Stückzahl: _____

KETTLER RDK PO-F

Ringraumdichtung für die Montage in Kernbohrungen oder Futterrohren bei nicht drückendem Wasser bestehend aus:
Zwei Flanschen, davon einer auf Kernbohrung/Futterrohr aufliegend, inklusive Bolzen, Muttern und Unterlegscheiben aus Edelstahl
sowie einer 30 mm NBR-Dichtung;

- besonders geforderte Eigenschaften (z.B. öl-/benzinbeständig): _____
- Äußerer Durchmesser der Mediumleitung: _____ mm
- Kernbohrungs-/Futterrohrinnendurchmesser: _____ mm
- Stückzahl: _____